



Convertidor de medios / 10/100TX a 100FX / Multimodo SC / 2 km / TAA / Multirregión PSU / 0°C a 50°C

SKU: AT-MMC200/SC-960 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Convertidores de Medios

\$6,326.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Convertidor de medios diseñado para integrar segmentos de cobre y fibra óptica en redes empresariales e institucionales. Facilita la conversión eficiente entre interfaces 10/100TX y 100FX multimodo mediante conector SC, permitiendo extender la conectividad hasta 2 km con estabilidad en diversas configuraciones de red. Incorpora tecnología Smart MissingLink (SML) que automatiza la detección y restauración de fallos de enlace, reduciendo intervenciones manuales. Su fuente de alimentación multirregión elimina complejidades logísticas en despliegues internacionales, mientras que la conformidad TAA habilita su adopción en contratos y proyectos federales de Estados Unidos.

Características principales

- Conversión 10/100TX a 100FX multimodo para integración de medios heterogéneos
- Interfaz SC para conexiones de fibra óptica seguras y duraderas
- Smart MissingLink (SML) con restauración automática de enlace
- Fuente de alimentación multirregión con amplia compatibilidad geográfica
- Conformidad TAA para cumplimiento de requisitos federales
- Transmisión estable en diversas topologías y configuraciones de red

Especificaciones técnicas

Velocidad: 10/100TX a 100FX multimodo

Modo fibra: Multimodo

Conector fibra: SC

Distancia máxima: 2 km (1.24 mi)

Interfaces físicas: RJ-45 (10/100TX), SC

Puerto cobre: RJ-45 (10/100TX)

Puerto fibra: SC

Dimensiones: 5.6 × 10.16 × 2.18 cm

Consumo energético: 140 mA @ 12 VDC

Condiciones operativas: 0°C a 50°C

Temperatura: 0°C a 50°C

Alimentación: Multirregión PSU

Certificaciones: Cumplimiento federal, TAA Compliant, FCC Class A, EN5022 Class A

Seguridad: EMC/Emisiones, UL60950-1, EN60950-1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restauración automática de enlace con Smart MissingLink
Característica 2	Conector SC para conexión de fibra segura y duradera
Característica 3	Fuente multirregión para despliegue global simplificado
Característica 4	Cumplimiento TAA para entornos federales y gubernamentales
Característica 5	Operación estable en diversas configuraciones de red
Característica 6	Bajo consumo energético de 140mA a 12VDC