



Switch PoE / 24 Puertos Gigabit / 4 Puertos PoE++ 90 W / 2 Puertos SFP / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 370 W Total

SKU: DS-3D501R-3 Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$489.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE no gestionable de 24 puertos con capacidad Gigabit para despliegues de videovigilancia y redes convergentes. Integra 4 puertos PoE++ con entrega de hasta 90 W por puerto, compatible con dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ con calefacción. Incluye 2 puertos SFP para uplink de fibra óptica y 2 puertos RJ45 adicionales 10/100/1000 Mbps. La optimización de búfer garantiza prioridad en la transmisión de tráfico de video, mientras que el modo extendido permite conectar dispositivos PoE a distancias de hasta 300 metros sin degradación de rendimiento. La gestión se realiza mediante interfaz web accesible desde la dirección IP 192.168.1.64 o a través de la plataforma Hik-Partner Pro para configuración remota.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos 10/100/1000 Mbps con alimentación PoE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos PoE++ (802.3bt) con hasta 90 W por puerto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos SFP para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento de puertos PoE para seguridad de segmentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo y control de datos en puertos prioritarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Optimización de búfer para transmisión de video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión web desde IP 192.168.1.64<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración mediante Hik-Partner Pro</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima PoE: 370 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia máxima por puerto PoE: 30 W (90 W en puertos PoE++)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance extendido: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío de paquetes: 29.76 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 100-240 VCA, 6.3 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación incluida<li style='padding: 6px 0;'>Formato: diseño compacto, no montable en rack</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 440 mm × 44 mm × 220.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch PoE DS-3D501R3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de inicio rápido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión web integrada desde IP fija sin software adicional
Característica 2	PoE++ 90 W en 4 puertos para dispositivos de alto consumo
Característica 3	Aislamiento de puertos PoE para segmentación de seguridad
Característica 4	Optimización de búfer prioritario para transmisión de video
Característica 5	Modo extendido hasta 300 m para instalaciones dispersas
Característica 6	Administración remota mediante Hik-Partner Pro