



Fuente de Poder Tipo Tarjeta / 115VAC a 12VDC / 10A Continuos / Respaldo de Batería / Failover Instantáneo / Supervisión AC y Batería / UL294

SKU: AL1012ULXB Marca: ALTRONIX Categoría: UPS - No Break

\$6,549.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La fuente de poder tipo tarjeta convierte voltaje de entrada 115 VAC a salida regulada de 12 VDC con capacidad de 10 A continuos. Integra respaldo de batería con failover instantáneo para garantizar continuidad operativa ante fallos de corriente alterna. Incluye supervisión activa de línea AC y estado de batería, facilitando la gestión remota de condiciones eléctricas. Su arquitectura compacta permite la instalación en gabinetes de control y espacios reducidos. El sistema incorpora protección contra cortocircuitos, sobrecargas y condiciones térmicas excesivas para asegurar la integridad de los dispositivos conectados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Convertidor 115 VAC a 12 VDC de alto rendimiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de 10 A continuos con regulación estable<li style='margin-bottom: 5px;'>Respaldo de batería con failover instantáneo<li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión AC y estado de batería integrada<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuitos, sobrecargas y temperatura<li style='margin-bottom: 5px;'>Operación silenciosa sin ventiladores<li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible de entrada 5A / 250V DC<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación UL294</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 115 VAC, 60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima de entrada: 2.6 A<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 12 VDC<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 10 A continuos<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de conversión eficiente y estable</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Protección</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible de entrada: 5A / 250V DC<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de salida: cortocircuito<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de salida: sobrecarga térmica<li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión de fallas eléctricas<li style='margin-bottom: 5px;'>Respaldo de batería con failover instantáneo</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 7.25' x 4.5' x 1.75' (184.2 mm x 114.3 mm x 44.5 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.75 lbs (0.34 kg)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 °C a 49 °C (32 °F a 120 °F)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión eficiente y estable de 115VAC a 12VDC
Característica 2	Protección integral contra cortocircuitos y sobrecargas
Característica 3	Operación silenciosa para entornos sensibles al ruido
Característica 4	Supervisión térmica activa para máxima confiabilidad
Característica 5	Diseño compacto facilita integración en gabinetes
Característica 6	Fusible de 5A/250VDC en entrada para protección adicional

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 23:10