



Convertidor Ethernet a MeterBus / Monitoreo Remoto IP / 12V 24V 48V DC / MODBUS / Controladores MPPT PWM

SKU: MC-1 Marca: MORNINGSTAR Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$3,646.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El convertidor Ethernet a MeterBus permite la conectividad de red basada en IP e Internet para productos con puerto MeterBus existente (RJ-11). Se conecta al puerto MeterBus del controlador o a la entrada de CC para sistemas de 12V, 24V o 48V, convirtiendo la conexión en un puerto Ethernet totalmente habilitado para transferencia de datos. La conexión de puerto MeterBus también permite la transmisión de datos en serie al dispositivo, facilitando el monitoreo y control remoto de instalaciones solares.

Características Principales

- Conectividad IP para supervisión remota vía Ethernet
- Compatible con sistemas 12V, 24V y 48V DC
- Conversión MeterBus a Ethernet para acceso web directo
- Soporta controladores TriStar, ProStar y SunSaver MPPT/PWM
- Monitoreo en tiempo real mediante software MSView para PC
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos

Especificaciones Técnicas

Interfaz de Comunicación	MeterBus (RJ-11) a Ethernet (RJ-45)
Voltaje de Operación	12V / 24V / 48V DC
Protocolos Soportados	MODBUS TCP/IP, HTTP
Controladores Compatibles	TriStar MPPT, ProStar MPPT, SunSaver MPPT, TriStar PWM, SunSaver Duo, SureSine Inverter
Software de Monitoreo	MSView para PC
Factor de Forma	Diseño compacto

Compatible con controladores de carga solar Morningstar que cuenten con puerto MeterBus RJ-11: TriStar MPPT, ProStar MPPT, SunSaver MPPT, TriStar PWM, SunSaver PWM, SunSaver Duo e inversor SureSine. La conexión al puerto MeterBus permite transmisión de datos en serie, mientras que la conexión Ethernet habilita acceso remoto completo a través de red IP.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad IP para supervisión remota vía Ethernet
Característica 2	Compatible con sistemas 12V, 24V y 48V DC
Característica 3	Conversión MeterBus a Ethernet para acceso web directo
Característica 4	Soporta controladores TriStar, ProStar y SunSaver
Característica 5	Monitoreo en tiempo real con software MSView
Característica 6	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos