



Convertidor de Medios / Fibra Óptica Monomodo / 1 Puerto RJ45 10/100 Mbps / Puerto SC 100 Mbps / Alcance 20 km (65,616.8 ft) / Plug and Play

SKU: MC110CS Marca: TP-LINK Categoría: Convertidores de Medios

\$564.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Convertidor de medios diseñado para extender segmentos de red Ethernet mediante fibra óptica monomodo. Integra un puerto RJ45 10/100 Mbps con auto-negociación y un puerto de fibra óptica SC que opera a 1310 nm, permitiendo enlaces de hasta 20 km. El dispositivo funciona en modo plug and play sin necesidad de configuración, lo que reduce el tiempo de despliegue en infraestructuras de telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su consumo energético de 1.52 W lo hace apto para instalaciones con restricciones de potencia o respaldo por batería. El factor de forma compacto facilita su montaje en armarios de comunicaciones, racks de pared o gabinetes de distribución.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Convertidor de fibra óptica monomodo 1310 nm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Puerto RJ45 10/100 Mbps con auto-negociación<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Distancia de transmisión hasta 20 km<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Consumo energético eficiente de 1.52 W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conector SC para fibra monomodo profesional<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño compacto 94.5 x 73 x 27 mm</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo de fibra: Monomodo<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud de onda: 1310 nm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tasa de datos: 1 Gbps<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Distancia: 20 km<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Puerto RJ45: 10/100 Mbps con auto-negociación<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Puerto fibra óptica: SC 100 Mbps</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Dimensiones: 94.5 x 73 x 27 mm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Consumo: 1.52 W<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Alimentación: Adaptador externo (9 VCC / 0.6 A)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Conectores: SC (requiere fibra monomodo conector SC)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Temperatura de operación: 0 a 40° C<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Convertidor MC110CS<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende redes Ethernet hasta 20 km por fibra monomodo
Característica 2	Consumo de solo 1.52 W para operación continua eficiente
Característica 3	Auto-negociación 10/100 Mbps sin configuración manual
Característica 4	Conector SC estándar para integración con infraestructura existente
Característica 5	Operación plug and play sin gestión compleja
Característica 6	Diseño compacto para instalacón en espacios restringidos