



Convertidor de Medios / Receptor Óptico RX / Fibra Monomodo SC / Alcance 20 km (12.4 mi) / 1 Puerto SFP 100 Mbps / 1 Puerto RJ45 10/100 Mbps / Plug and Play

SKU: DS-3D01R-A(B) Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$443.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Convertidor de medios receptor óptico diseñado para extender redes Ethernet mediante fibra monomodo. Integra un puerto SFP con interfaz SC a 100 Mbps y un puerto RJ45 10/100 Mbps, permitiendo la interconexión de segmentos de red en cobre con infraestructura de fibra óptica. Opera a una longitud de onda de recepción de 1310 nm con alcance de hasta 20 km (12.4 mi). Funcionamiento plug and play sin interfaz de configuración web, lo que reduce el tiempo de despliegue en campo. Carcasa metálica compacta con bajo consumo energético de 3 W, adecuado para instalaciones en armarios de comunicaciones o entornos con restricciones de espacio y ventilación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 puerto SFP 100 Mbps con interfaz óptica SC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 puerto RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fibra monomodo con alcance hasta 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de onda RX: 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Plug and play, sin interfaz web<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de reenvío de paquetes: 0.30 Mpps<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Velocidad SFP: 100 Mbps<li style='padding: 5px 0;'>• Velocidad RJ45: 10/100 Mbps<li style='padding: 5px 0;'>• Alcance fibra: 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 5px 0;'>• Longitud de onda RX: 1310 nm<li style='padding: 5px 0;'>• Tasa de reenvío: 0.30 Mpps</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Alimentación: 5V CD, 0.6 A<li style='padding: 5px 0;'>• Consumo: 3 W<li style='padding: 5px 0;'>• Material: metal<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 71.6 × 26.1 × 94.1 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Peso: 0.13 kg</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Convertidor de medios DS-3D01RA(B)<li style='padding: 5px 0;'>• Adaptador de alimentación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación inmediata sin interfaz web ni configuración previa
Característica 2	Consumo de 3 W para despliegues de bajo impacto energético
Característica 3	Carcasa metálica de 71.6 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Tasa de reenvío de 0.30 Mpps para tráfico de datos estable
Característica 5	Conversión transparente entre fibra óptica y cobre Ethernet
Característica 6	Alimentación 5V CD 0.6 A con adaptador estándar

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:40