



Convertidor de Zonas / 8 Lazos Cableados a Inalámbricos / 345 MHz / Batería 10 Años / Compatible Honeywell y Resideo

SKU: SFWST802 Marca: SFIRE Categoría: Módulos de Expansión Cableado

\$595.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El convertidor de zonas inalámbricas permite transformar hasta 8 contactos cableados normalmente cerrados en 8 lazos inalámbricos independientes, facilitando la migración de sistemas de seguridad cableados hacia tecnología inalámbrica sin necesidad de reemplazar la infraestructura existente. Opera a una frecuencia de 345 MHz, asegurando comunicación estable con paneles de control compatibles. Su alimentación mediante dos baterías CR-2032 ofrece una autonomía de 10 años, reduciendo los requerimientos de mantenimiento. El diseño compacto permite su instalación en espacios reducidos dentro de gabinetes o cajas de protección estándar. Es compatible con paneles Honeywell, Resideo, M2M y PRO4Gen2, integrándose directamente a ecosistemas de seguridad profesionales establecidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conversión de 8 zonas cableadas a 8 zonas inalámbricas independientes<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia de operación: 345 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Baterías: 2 x CR-2032 de 3 V con duración de 10 años<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Honeywell, Resideo, M2M, PRO4Gen2<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 10.5 x 9 x 2 cm<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura de operación: 0 °C a 49 °C (32 °F a 120.2 °F)<li style='margin-bottom: 8px;'>Contactos soportados: Normalmente cerrados (NC)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Zonas convertidas: 8 lazos independientes<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de contacto: Normalmente cerrado (NC)<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia de transmisión: 345 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Autonomía de batería: 10 años<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: 0 °C a 49 °C (32 °F a 120.2 °F)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 10.5 x 9 x 2 cm<li style='margin-bottom: 6px;'>Baterías: 2 x CR-2032 de 3 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto para instalación en espacios reducidos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Convertidor inalámbrico de 8 zonas<li style='margin-bottom: 6px;'>Baterías CR-2032 (preinstaladas o incluidas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte 8 zonas cableadas en 8 lazos inalámbricos independientes
Característica 2	Compatibilidad nativa con paneles Honeywell, Resideo, M2M y PRO4Gen2
Característica 3	Transmisión estable a 345 MHz para integración confiable
Característica 4	Batería dual CR-2032 con autonomía de 10 años sin mantenimiento
Característica 5	Diseño compacto de 10.5 x 9 x 2 cm para instalación en gabinetes existentes
Característica 6	Operación continua en rango de temperatura 0 °C a 49 °C (32 °F a 120.2 °F)