



Convertidor PoE / Entrada 802.3 af/at / Salida 24V Pasivo / 2 Puertos Gigabit / Alcance 100 m (328 ft) / Plug and Play

SKU: WI-POE60-24V Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$265.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Convertidor PoE diseñado para transformar alimentación PoE estandarizada de 48V (802.3 af/at) en salida PoE pasiva de 24V, facilitando la integración de equipos de enlaces inalámbricos que operan con este voltaje. Incorpora dos puertos Gigabit Ethernet para mantener el rendimiento de red sin degradación de velocidad. Su arquitectura plug and play elimina la necesidad de configuración manual, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. El factor de forma compacto permite su instalación en espacios con limitaciones físicas, mientras que su rango de operación térmico extendido garantiza funcionamiento continuo en condiciones ambientales variables. Certificado bajo normativas CE, FCC y RoHS para cumplimiento regulatorio en múltiples regiones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conversión de voltaje: PoE 48V estándar a PoE 24V pasivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: PoE 802.3 af/at (36-60 VCC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida: PoE 24V pasivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance: Hasta 100 m (328 ft) en PoE estandarizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo: 2 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 113 x 48 x 30 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño de Red:</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces de red: (2) puertos 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada PoE: 802.3 af/at</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida PoE: 24V pasivo</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance máximo: 100 m (328 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 113 x 48 x 30 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: PoE af/at / 36-60 VCC</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 2 W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura: -10°C a 55°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Convertidor PoE</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Guía de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de PoE 48V a PoE 24V pasivo para enlaces inalámbricos
Característica 2	Compatibilidad con equipos de 24V sin fuentes de alimentación adicionales
Característica 3	2 puertos Gigabit para conectividad de alta velocidad
Característica 4	Operación estable de -10°C a 55°C en entornos industriales
Característica 5	Diseño compacto de 113 x 48 x 30 mm para instalaciones restringidas
Característica 6	Certificaciones CE, FCC y RoHS para despliegue internacional