



Convertidor RS232 a TCP/IP / 12 VDC / 30 m / RJ45 10/100 Base-T / 5 a 70 °C / 3.031' x 3.896'

SKU: NETCOM2 Marca: KEYSKAN-DORMAKABA Categoría: Accesorios

\$11,451.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Convertidor RS232 a TCP/IP diseñado para integrar paneles de control Keyscan en redes Ethernet corporativas. Facilita la comunicación remota entre paneles y sistemas de gestión centralizada a través de infraestructura LAN/WAN existente. Su protocolo TCP/IP con puerto 3001 establecido simplifica la configuración de firewalls y reglas de red. La alimentación de 12 VDC y consumo de 270 mA permiten su integración en instalaciones con fuentes de respaldo UPS. Operación confiable en rangos de temperatura extendidos para entornos de servidor y telecomunicaciones.

Características principales

- Conversión serial RS232 a Ethernet TCP/IP para integración en red
- Puerto RJ45 10/100 Base-T con autonegociación
- Protocolo TCP/IP fijo en puerto 3001
- Distancia máxima 30 m con cable 22 AWG de 5 conductores blindados
- Dimensiones compactas 77 mm x 99 mm (3.031' x 3.896')
- Rango operativo 5° a 70 °C (41° a 158 °F)
- Cumplimiento EMC Clase B EN 55022:1998 y EN 55024:1998
- Soporte técnico exclusivo para personal certificado Keyscan

Especificaciones técnicas

Alimentación: 12 VDC, 270 mA

Conector de red: RJ45 10/100 Base-T

Distancia máxima: 30 m (22 AWG, 5 conductores blindados)

Dimensiones: 77 x 99 mm (3.031' x 3.896')

Temperatura operación: 5° a 70 °C (41° a 158 °F)

Certificaciones: EN 55022:1998 Clase B, EN 55024:1998 Clase B

Aplicaciones compatibles

- Aplicación multi-panel (CB-485)
- Aplicación multi-panel (CPB-10-2)

Información importante: Producto bajo pedido. El soporte técnico está disponible exclusivamente para personal certificado Keyscan.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad LAN/WAN para paneles de control
Característica 2	Protocolo TCP/IP con puerto 3001 fijo
Característica 3	Cableado 22 AWG blindado hasta 30 m
Característica 4	Temperatura operación extendida 5 a 70 °C
Característica 5	Certificaciones EN 55022 y EN 55024 Clase B
Característica 6	Soporte técnico exclusivo para personal certificado