



Convertidor USB a Serial / DB9 / 230 Kbps / Cable 1.5 m (4.9 ft) / Plug and Play / Windows 7 a 11

SKU: TXUSBDB9    Marca: TXPRO    Categoría: Accesorios Generales

\$154.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El convertidor USB a serial RS232 permite conectar dispositivos con interfaz DB9 a puertos USB estándar, resolviendo la ausencia de puertos serie nativos en computadoras modernas. Ofrece una velocidad de transferencia de hasta 230 Kbps, compatible con equipos industriales, de radiofrecuencia y automatización. Su implementación Plug and Play facilita la puesta en marcha inmediata sin requerir controladores adicionales en sistemas operativos compatibles. Los contactos con baño de oro garantizan una conexión estable y resistencia a la corrosión durante operaciones prolongadas. El cable de 1.5 metros (4.9 ft) proporciona alcance suficiente para instalaciones en entornos de escritorio o rack.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;\*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Compatibilidad con Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 y 11 en arquitecturas x86 y x64</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Funcionamiento Plug and Play sin controladores adicionales</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Velocidad de transferencia de hasta 230 Kbps</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Contactos con baño de oro para mayor durabilidad y conectividad estable</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Longitud de cable de 1.5 metros (4.9 ft)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Compatible con módems, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, escáners de códigos de barras, GPS, máquinas CNC y sistemas de control automotriz</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Estándar: RS-232 / DB9</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Velocidad de transferencia: Hasta 230 Kbps</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Compatibilidad: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 bits)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Instalación: Plug and Play</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Dispositivos soportados: Módems, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, escáners, GPS, CNC, control automotriz</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Conector serial: DB9</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Interfaz host: USB estándar</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Longitud del cable: 1.5 m (4.9 ft)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Material de contactos: Baño de oro</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;\*>Convertidor USB a serial RS232 con cable integrado de 1.5 m (4.9 ft)</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Restaura conectividad serie en equipos sin puerto RS-232 nativo          |
| Característica 2 | Contactos baño de oro para mayor durabilidad y señal estable             |
| Característica 3 | Alta velocidad de datos para programación industrial y radiocomunicación |
| Característica 4 | Operación inmediata sin necesidad de instalar controladores adicionales  |
| Característica 5 | Compatible con sistemas Windows desde XP hasta versión 11                |
| Característica 6 | Cable extendido para conectar equipos en rack o escritorio               |