



Convertidores Industriales de CD a CD 150W

SKU: SD-150D-24 Marca: MEANWELL Categoría: Convertidores Industriales de CD a CD

\$2,186.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Rango de entrada: 72-144VDC

Salida regulada: 24VDC

Potencia nominal: 150W

Aislamiento: 1500VAC I/O

Rango de temperatura: -10°C a +60°C

Eficiencia típica: 82%

Protecciones: Cortocircuito, sobre corriente, sobre voltaje

Corriente de salida: 6.3A

Rango de ajuste de voltaje: 23-30VDC

Tensión de entrada: 72-144VDC

Rizado y ruido: 150mVp-p

Regulación de carga: 0.3%

Tiempo de establecimiento: 2s (D mode)

Tiempo de retención: 24ms (D mode)

Sección de especificaciones adicionales

Protecciones: Protección contra cortocircuito, Protección contra sobrecarga

Condiciones Ambientales

Temperatura de operación: -10°C a +60°C

Humedad: 20-90% RH sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -20°C a +85°C

Montaje: Terminales de tornillo

Conexión: Terminales de potencia y tierra

Seguridad

Cumple con IEC60950-1

Aprobado por CB TUV (solo tipo D)

Aislamiento: 1.5KVAC I/P-O/P

Resistencia de aislamiento: 100MΩ

Compatibilidad Electromagnética

Emisiones: EN55022 (CISPR22) Clase B

Inmunidad: EN61000-4-2,3,4,6,8

Nivel industrial ligero

Vida útil: 289,000 horas (MTBF)

Prueba de carga completa: 100%

Garantía: 2 años (solo tipo D)

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada 72-144VDC, salida 24VDC regulada
Característica 2	Potencia nominal de 150W
Característica 3	Aislamiento de 1500VAC I/O
Característica 4	Rango térmico -10°C a +60°C
Característica 5	Eficiencia del 82%
Característica 6	Protección contra cortocircuito, sobre corriente y voltaje