



Convertidor de Medios PoE / RJ45 Gigabit 802.3af/at / SFP 1G / Alcance PoE 100 m (328.1 ft) / Fibra 25 km

SKU: WI-MC-111GP Marca: WI-TEK Categoría: Convertidores de Medios

\$960.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El convertidor de medios PoE permite integrar dispositivos Ethernet sobre cableado UTP con redes de fibra óptica mediante su puerto SFP. Ofrece alimentación remota 802.3af/at a través del puerto RJ45 Gigabit, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales para cámaras, teléfonos IP o puntos de acceso. Su puerto SFP 1 Gbps soporta transceptores multimodo y monomodo, alcanzando distancias de hasta 25 kilómetros según el módulo utilizado. El dispositivo utiliza el método de transmisión forward y opera con una fuente de alimentación DC de 48 V a 52 V, optimizado para instalaciones en interiores con temperaturas entre 0 °C y 40 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>1 puerto RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE 802.3af/at1 puerto SFP 100/1000 Mbps (multimodo / monomodo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Interfaces: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps, 1x SFP 100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;*>Estándar PoE: 802.3af/at<li style='margin-bottom: 6px;*>Alcance PoE: 100 m (328.1 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Alcance fibra: hasta 25 km (depende del transceptor)<li style='margin-bottom: 6px;*>Modo fibra: multimodo / monomodo<li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud de onda: 850 nm / 1310 nm / 1550 nm<li style='margin-bottom: 6px;*>Método de transmisión: Forward</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Dimensiones: 94 x 73 x 27 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Alimentación: 48 V-52 V DC / 1 A<li style='margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C<li style='margin-bottom: 6px;*>Aplicación: interior<li style='margin-bottom: 6px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Convertidor de medios<li style='margin-bottom: 6px;*>Adaptador de corriente<li style='margin-bottom: 6px;*>Guía de usuario / garantía</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE 802.3af/at para energizar cámaras y access points
Característica 2	Alcance PoE de 100 m (328.1 ft) sobre UTP
Característica 3	Puerto SFP 1G compatible con fibra mono y multimodo
Característica 4	Transmisión hasta 25 km según transceptor SFP
Característica 5	Alimentación DC 48V-52V para instalaciones interiores
Característica 6	Diseño compacto de 94 x 73 x 27 mm