



Cople Galvanizado Pared Gruesa / Rosca 1 1/2" (38 mm) / Identificación por Color / Uso Interior y Exterior Controlado

SKU: JU-PG-112-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$69.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de pared gruesa con rosca galvanizada diseñado para aplicaciones de conducción eléctrica en entornos interiores. La construcción en acero galvanizado de alta resistencia proporciona protección contra la corrosión en condiciones controladas de humedad. La rosca de 1 1/2 pulgadas (38 mm) cumple con dimensiones estándar de la industria eléctrica, facilitando la compatibilidad con tubería conduit y accesorios convencionales. El sistema de identificación por etiqueta amarilla permite la organización visual de circuitos en instalaciones complejas. Para uso exterior, requiere evaluación previa del ambiente: únicamente zonas con salinidad nula, ausencia de agentes corrosivos y humedad relativa inferior al 40%. No es apto para instalaciones subterráneas o enterradas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero galvanizado de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro: 1 1/2 pulgadas (38 mm) estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de pared: Pared gruesa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistema de identificación: Etiqueta amarilla integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Humedad relativa máxima de operación: Menor al 40%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Condición exterior: Zonas de baja salinidad únicamente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Restricción: No recomendado para instalaciones subterráneas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1 1/2' (38 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de rosca: Estándar NPT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de pared: Pared gruesa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso principal: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso exterior limitado: Zonas de baja salinidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad relativa máxima: <math>\leq 40\%</math><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corrosión: Ambiente nulo a bajo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Cople 1 1/2' pared gruesa con rosca galvanizado<li style='padding: 6px 0;'>1 x Etiqueta amarilla de identificación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado de alta resistencia para ambientes interiores protegidos
Característica 2	Rosca estándar 1 1/2 pulgadas (38 mm) compatible con instalaciones comunes
Característica 3	Etiqueta amarilla integrada para identificación rápida de circuitos
Característica 4	Operación segura en humedad relativa inferior al 40%
Característica 5	Resistente a condiciones exteriores de baja salinidad
Característica 6	Construcción de pared gruesa para mayor durabilidad mecánica