



Cople Tipo Americano / 1 1/4" (32mm) / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Etiqueta Verde / Acero Ligero / NMX-J-536-ANCE-2008

SKU: JU-PD-114-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$56.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople tipo americano de 1 1/4" (32mm) fabricado en acero tipo ligero con galvanizado por inmersión en caliente y recubrimiento interno de pintura tipo esmalte. Diseñado para instalaciones eléctricas ocultas en concreto o paredes, así como instalaciones visibles en ambientes industriales secos. Incluye tornillo para fijación segura en paredes delgadas y etiqueta verde para identificación rápida en campo. Cumple con la norma NMX-J-536-ANCE-2008 y utiliza zinc de alta pureza (99.9%) conforme ASTM-B6. Recomendado exclusivamente para interiores con baja humedad y zonas sin salinidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Etiqueta verde para identificación fácil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado por inmersión en caliente para resistencia a la corrosión moderada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro 1 1/4" (32mm) estándar industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendado para interiores con baja humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye tornillo para instalación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento interno de pintura tipo esmalte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Zinc grado alta pureza (99.9%) ASTM-B6<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma NMX-J-536-ANCE-2008</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Norma: NMX-J-536-ANCE-2008<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Normativa: LAPEM<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo: Cople tipo americano<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Zinc: Grado alta pureza (99.9%) ASTM-B6</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Recubrimiento interno: Pintura tipo esmalte<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Identificación: Etiqueta verde</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalaciones eléctricas ocultas en concreto o paredes<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalaciones visibles en ambientes industriales<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ambientes secos no expuestos a humedad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Zonas sin salinidad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida por etiqueta verde en instalaciones complejas
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para protección anticorrosiva
Característica 3	Acero ligero con recubrimiento interno de esmalte para conductos eléctricos
Característica 4	Inchuye tornillo para fijación segura en paredes delgadas
Característica 5	Zinc de alta pureza 99.9% conforme ASTM-B6 para durabilidad
Característica 6	Norma NMX-J-536-ANCE-2008 para instalaciones eléctricas industriales