



Cople 1" (25mm) pared gruesa con rosca galvanizado etiqueta amarilla

SKU: JU-PG-100-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$33.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople etiqueta amarilla galvanizado 1" (25mm) pared gruesa con rosca </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;'>Equipo recomendado para interior. Instalaciones en exterior deben ser en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (menos del 40%). No recomendado para instalaciones subterráneas. </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado para resistencia a la oxidación prolongada
Característica 2	Etiqueta amarilla para identificación visual inmediata en campo
Característica 3	Rosca integrada para instalación firme y estable
Característica 4	Pared gruesa para mayor durabilidad mecánica
Característica 5	Compatible con ambientes de humedad menor al 40%
Característica 6	No recomendado para instalaciones subterráneas o salinas