



Cople Pared Gruesa / 2 1/2" (63mm) / Rosca Galvanizada / Interior / Humedad Relativa < 40%

SKU: JU-PG-212-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$199.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de pared gruesa con rosca galvanizada de 2 1/2" (63mm) diseñado para aplicaciones de interior en instalaciones de conducción eléctrica. La superficie galvanizada proporciona resistencia a la corrosión en ambientes controlados con humedad relativa inferior al 40%. La conexión roscada garantiza continuidad mecánica y eléctrica segura entre tramos de tubería. No es apto para instalaciones subterráneas ni exteriores salvo en condiciones de nula salinidad, nula corrosión y humedad extremadamente baja. La construcción de pared gruesa permite soportar mayores esfuerzos mecánicos durante la instalación y operación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Galvanizado para mayor resistencia a la corrosiónDiámetro 2 1/2" (63mm)Pared gruesaConexión roscada segura y duraderaEtiqueta amarilla de identificación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Operación</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso exclusivo en interioresHumedad relativa menor al 40%No recomendado para instalaciones subterráneasNo recomendado para exterioresExteriores solo en zonas de nula salinidad, nula corrosión y muy baja humedad relativa (<lt;40%)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 2 1/2" (63mm)Acabado: GalvanizadoTipo: Pared gruesaConexión: RoscaIdentificación: Etiqueta amarilla</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 cople de pared gruesa con rosca galvanizada de 2 1/2" (63mm) con etiqueta amarilla</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado para resistencia a corrosión en ambientes controlados
Característica 2	Rosca 2 1/2" (63mm) compatible con instalaciones estándar de conducción
Característica 3	Diseño exclusivo para interiores con humedad relativa menor al 40%
Característica 4	Conexión roscada que asegura continuidad mecánica del sistema
Característica 5	Restricción ambiental que reduce fallos prematuros por oxidación
Característica 6	Pared gruesa que soporta mayores esfuerzos mecánicos en la instalación