



Cople para Tubo Rígido / 2" (52 mm) / Galvanizado por Inmersión / Tornillo Pared Delgada / Acero Semipesado / Interior Baja Corrosión

SKU: JU-PD-200-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$86.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople tipo americano de 2 pulgadas (53 mm de diámetro exterior) fabricado en acero semipesado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente con zinc de alta pureza (99.9%) conforme a ASTM-B6. Incluye tornillo para instalación rápida y segura en tuberías rígidas de acero. Diseñado específicamente para aplicaciones en interiores con baja humedad relativa (menor al 40%) y zonas de baja corrosión. El recubrimiento interior en pintura tipo esmalte complementa la protección del sistema conductivo. Cumple con la norma NMX-J-536-ANCE-2008 y las especificaciones técnicas LAPEM para instalaciones eléctricas industriales.

Características Generales

- Cople galvanizado de 2" (52 mm) con tornillo para fácil instalación
- Ideal para áreas de interior con baja corrosión
- No recomendado en ambientes de alta humedad
- Recubrimiento exterior: galvanizado por inmersión en caliente
- Material: acero tipo semipesado
- Norma: NMX-J-536-ANCE-2008
- Normativa: LAPEM

Desempeño

- Diámetro exterior: 53 mm
- Espesor: 1.65 mm
- Zinc grado de alta pureza (99.9%) ASTM-B6
- Norma: NMX-J-536-ANCE-2008

Físicas y Eléctricas

- Material: acero tipo semipesado
- Recubrimiento exterior: galvanizado por inmersión
- Peso: 6.249 kg/pieza
- Tipo: cople tipo americano con tornillo
- Material: acero tipo semipesado
- Recubrimiento interior: pintura tipo esmalte
- Modelo: JUPD200COP
- Norma: NMX-J-536-ANCE-2008
- Normativa: LAPEM

Compatibilidad: tubos rígidos de acero semipesado

Aplicaciones: instalaciones eléctricas industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de zinc 99.9% ASTM-B6 para protección anticorrosiva
Característica 2	Tornillo integrado que agiliza instalación sin herramientas adicionales
Característica 3	Compatible con tubos rígidos de acero semipesado estándar de la industria
Característica 4	Diseñado para ambientes interiores con humedad relativa menor al 40%
Característica 5	Cumple norma NMX-J-536-ANCE-2008 y especificaciones LAPEM
Característica 6	Espesor de pared 1.65 mm que equilibra resistencia estructural y maniobrabilidad