



Cople 2" (52mm) pared gruesa con rosca galvanizado etiqueta amarilla

SKU: JU-PG-200-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$75.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople galvanizado de 2" (52 mm) con pared gruesa y rosca estándar, diseñado para aplicaciones en entornos interiores y exteriores controlados. La construcción de pared gruesa proporciona mayor resistencia estructural ante esfuerzos mecánicos y presiones operativas. El acabado galvanizado ofrece protección contra la corrosión en ambientes interiores sin agentes agresivos. Para instalaciones exteriores, requiere zonas con nula salinidad, ausencia total de corrosión ambiental y humedad relativa inferior al 40%. No está diseñado ni recomendado para aplicaciones subterráneas o enterradas. La etiqueta amarilla facilita la identificación y trazabilidad del componente en inventarios y proyectos.

Características Generales

- Diámetro nominal: 2" (52 mm)
- Tipo de construcción: Pared gruesa
- Acabado: Galvanizado
- Conexión: Rosca estándar
- Identificación: Etiqueta amarilla
- Aplicación recomendada: Interior
- Aplicación condicionada: Exterior (humedad relativa < 40%, sin salinidad, sin corrosión)
- Aplicación no recomendada: Instalaciones subterráneas

Desempeño y Ambiente

- Resistencia a corrosión: Ambientes interiores sin corrosión
- Exterior: Muy baja humedad relativa (< 40%)
- Salinidad: Nula (aplicaciones exteriores)
- Subterráneo: No recomendado

Especificaciones Físicas

- Diámetro: 2" (52 mm)
- Tipo de pared: Gruesa
- Rosca: Estándar
- Acabado: Galvanizado
- Identificación: Etiqueta amarilla

Contenido del Paquete

- Cople galvanizado 2" (52 mm) pared gruesa con rosca

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural superior por pared gruesa de 2" (52 mm)
Característica 2	Rosca estándar para conexiones mecánicas seguras y duraderas
Característica 3	Galvanizado para protección contra corrosión en ambientes interiores
Característica 4	Compatible con exterior en zonas de humedad relativa menor al 40%
Característica 5	Diseño descartado para instalaciones subterráneas o enterradas
Característica 6	Identificación por etiqueta amarilla para trazabilidad de aplicación