



Cople de Pared Gruesa / 3" (76mm) / Rosca NPT / Galvanizado / Etiqueta Amarilla / Interior y Exterior Controlado

SKU: JU-PG-300-COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$280.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cople de pared gruesa con diámetro nominal de 3 pulgadas (76 mm), fabricado con recubrimiento galvanizado que proporciona protección anticorrosiva para aplicaciones en entornos controlados. Equipado con rosca NPT para garantizar un sellado seguro en conexiones de tubería metálica. Incorpora etiqueta amarilla que facilita la identificación rápida durante inspecciones de campo, mantenimiento y trazabilidad de instalaciones. Diseñado para soportar cargas mecánicas superiores gracias a su espesor de pared reforzado. Apto para instalaciones en interiores y exteriores con condiciones ambientales restringidas: exclusivamente zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa inferior al 40%. No recomendado para aplicaciones subterráneas ni ambientes marinos, industriales corrosivos o de alta humedad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tipo: Cople de pared gruesa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rosca: NPT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Recubrimiento: Galvanizado anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Identificación: Etiqueta amarilla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aplicación: Interior y exterior controlado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Restricciones exterior: Nula salinidad, nula corrosión, humedad relativa < 40%</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro nominal: 3" (76 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de pared: Gruesa<li style='padding: 6px 0;*>Rosca: NPT<li style='padding: 6px 0;*>Recubrimiento: Galvanizado<li style='padding: 6px 0;*>Identificación: Etiqueta amarilla</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Condiciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interior: Recomendado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Exterior: Zonas controladas únicamente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salinidad: Nula<li style='padding: 6px 0;*>Corrosión ambiental: Nula<li style='padding: 6px 0;*>Humedad relativa máxima: 40%<li style='padding: 6px 0;*>Subterráneo: No recomendado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>1 x Cople de pared gruesa 3" (76 mm) galvanizado con etiqueta amarilla</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Etiqueta amarilla para identificación rápida en campo
Característica 2	Recubrimiento galvanizado anticorrosivo para mayor durabilidad
Característica 3	Rosca NPT para sellado seguro y hermético
Característica 4	Pared gruesa resistente a presión mecánica
Característica 5	Compatible con instalación interior y exterior controlada
Característica 6	Tamaño estándar 3" (76mm) para integración con tubería comercial