



Cople para Tubo Galvanizado / Cédula 40 / 3/4" (21 mm) / Etiqueta Naranja / Uso Interior / Diámetro Exterior 31.8 mm (1.252") / Longitud Mínima 41.7 mm

SKU: JUC4034COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$96.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople mecánico diseñado para la unión de tuberías galvanizadas cédula 40 de 3/4" (21 mm) en aplicaciones de infraestructura interior. Incorpora etiqueta naranja para identificación visual inmediata en instalaciones con múltiples componentes. Las especificaciones geométricas —diámetro exterior de 31.8 mm (1.252") y longitud mínima de 41.7 mm— aseguran tolerancias de acoplamiento compatibles con estándares de tubería industrial. El fabricante restringe explícitamente su empleo a ambientes interiores; las condiciones de exterior requieren nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa inferior al 40%. Queda descalificado para instalaciones subterráneas, atmosferas marinas, químicamente agresivas o con condensación recurrente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Etiqueta naranja para identificación rápida de componentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad exclusiva con tubos galvanizados cédula 40 de 3/4" (21 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior: 31.8 mm (1.252")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud mínima: 41.7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado para uso interior exclusivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No recomendado para ambientes corrosivos o húmedos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• No apto para instalaciones subterráneas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 31.8 mm (1.252")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud mínima: 41.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamaño nominal: 3/4" (21 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Etiqueta: Naranja<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Interior exclusivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Exterior: Solo zonas de nula salinidad, nula corrosión y humedad relativa ≤ 40%<li style='padding: 6px 0;'>Prohibido: Ambientes corrosivos o húmedos<li style='padding: 6px 0;'>Prohibido: Instalaciones subterráneas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubería: Galvanizada cédula 40<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro nominal: 3/4" (21 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida por etiqueta naranja en instalaciones complejas
Característica 2	Compatibilidad garantizada con tubos galvanizados cédula 40 de 3/4"
Característica 3	Restricción clara de uso a ambientes interiores controlados
Característica 4	Diámetro exterior de 31.8 mm para acoplamiento preciso
Característica 5	Longitud mínima de 41.7 mm para estabilidad estructural
Característica 6	Prohibición explícita para ambientes corrosivos, húmedos o subterráneos