



Conector de Compresión / Acero Galvanizado / 1-1/2 in / Pared Delgada / 54.50 mm x 83.99 mm / 0.24 kg

SKU: HUB-2926 Marca: HUBBELL Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$83.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de compresión diseñado para instalaciones en paredes delgadas donde se requiere una fijación firme sin comprometer la integridad estructural. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia a la corrosión en entornos interiores estándar. Su geometría compacta permite el montaje en espacios con restricciones de acceso, mientras que el peso reducido facilita la manipulación durante instalaciones en altura o en posiciones difíciles. Compatible con tubería de 1-1/2 pulgadas, cumple con los requerimientos de instalaciones eléctricas y de comunicaciones en edificaciones comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: Compresión para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero galvanizado resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal: 1-1/2 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente al fuego: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones (alto x ancho x largo): 54.50 mm x 54.50 mm x 83.99 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.24 kg (0.532 lb)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de conector: Compresión
Aplicación: Pared delgada
Resistente al fuego: No
Alta durabilidad en condiciones normales de uso</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado resistente
Tamaño: 1-1/2 in
Alto: 2.146 in (54.50 mm)
Ancho: 2.146 in (54.50 mm)
Largo: 3.307 in (83.99 mm)
Peso: 0.532 lb (0.24 kg)
Diseño compacto para espacios reducidos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector de compresión para pared delgada
Material: Acero galvanizado
Dimensiones: 54.50 mm x 54.50 mm x 83.99 mm
Peso: 0.24 kg</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación segura en paredes delgadas sin dañar la estructura
Característica 2	Acero galvanizado con resistencia a corrosión prolongada
Característica 3	Diseño compacto para espacios de instalación restringidos
Característica 4	Peso reducido de 0.24 kg para manejo sencillo en altura
Característica 5	Dimensiones precisas para compatibilidad con tubería estándar
Característica 6	Alta durabilidad en condiciones normales de operación industrial