



Conector de Compresión / Acero Galvanizado / Pared Delgada 1 1/4 in / 48 mm x 48 mm / 0.27 kg / Industrial

SKU: HUB-2925 Marca: HUBBELL Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$72.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><div style='margin-bottom: 30px;'/><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>Conector de compresión diseñado para tubería de pared delgada de 1 1/4 pulgadas, fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales. Su mecanismo de compresión garantiza un sellado mecánico seguro sin requerir herramientas especializadas complejas. Las dimensiones compactas de 48 mm x 48 mm permiten su instalación en espacios con restricciones de acceso, mientras que el peso reducido de 0.27 kg optimiza la manipulación durante el montaje. La construcción robusta asegura desempeño continuo bajo condiciones operativas exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'/><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'/><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'/>• Tipo de conector: Compresión para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'/>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'/>• Tamaño nominal: 1 1/4 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'/>• Resistente al fuego: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'/>• Aplicación: Instalaciones industriales exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'/><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'/><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/>Alto: 1.89 in (48 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/>Ancho: 1.89 in (48 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/>Longitud: 3.307 in (83.99 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/>Peso: 0.48 lb (0.27 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'/><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>Propiedades del Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'/><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/>Material base: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/>Resistencia a corrosión: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/>Resistencia al fuego: No</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'/><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>Información del Producto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'/><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/>Modelo: HUB2925<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'/>Categoría: Conector de compresión para pared delgada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado resistente a la corrosión para instalaciones duraderas
Característica 2	Diseño compacto de 48 mm x 48 mm para espacios restringidos
Característica 3	Peso de 0.27 kg que facilita el manejo y reduce fatiga en instalación
Característica 4	Conexión por compresión que asegura sellado mecánico confiable
Característica 5	Construcción robusta para entornos industriales exigentes
Característica 6	Ajuste preciso para tubería de pared delgada de 1 1/4 pulgadas