



Conector Compresión para Pared Delgada / Acero Galvanizado / 1/2 in / 25.50 mm / Compacto

SKU: HUB-2922 Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$33.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de compresión diseñado para instalaciones en paredes delgadas de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales, comerciales y exteriores. Su configuración por compresión garantiza un sellado mecánico seguro sin requerir herramientas especializadas complejas. Las dimensiones compactas permiten su instalación en espacios con restricciones de acceso, mientras que el peso reducido facilita el manejo durante trabajos en altura o en gabinetes densamente poblados. Compatible con tuberías conduit de 25.50 mm de diámetro exterior conforme al estándar de 1/2 pulgada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: Compresión para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero galvanizado resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal: 1/2 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad de tubería: 25.50 mm de diámetro exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 1.929 in (48.99 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura: 1.004 in (25.50 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho: 1.004 in (25.50 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.126 lb (0.057 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1.929 in (48.99 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 1.004 in (25.50 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 1.004 in (25.50 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.126 lb (0.057 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Compresión<li style='padding: 6px 0;'>Tubería compatible: 25.50 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 conector de compresión para pared delgada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión en ambientes industriales agresivos
Característica 2	Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos
Característica 3	Peso ultraligero de 0.057 kg para manejo sencillo en altura
Característica 4	Compatibilidad con tuberías de 25.50 mm sin adaptadores
Característica 5	Conexión por compresión para sellado mecánico confiable
Característica 6	Acabado galvanizado para prolongar vida útil en exteriores