



SKU: HUB-2928 Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de compresión diseñado para tubería de pared delgada de 2 pulgadas, fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia a la corrosión en entornos industriales y comerciales. El mecanismo de conexión por compresión permite instalaciones rápidas sin requerir soldadura ni herramientas especializadas, reduciendo tiempos de montaje y costos operativos. Su geometría compacta y peso reducido facilitan el manejo en espacios confinados de tableros eléctricos, canalizaciones y sistemas de distribución. Las dimensiones estandarizadas garantizan compatibilidad con infraestructura eléctrica convencional.

Características Generales:

- Material:** Acero galvanizado
- Resistente al fuego:** No
- Dimensiones (Ancho x Alto):** 2.618 in (66.5 mm) x 2.618 in (66.5 mm)
- Longitud total:** 3.366 in (85.5 mm)
- Peso:** 0.792 lb (0.35 kg)
- Resistencia al fuego:** No
- Dimensiones (Ancho x Alto):** 2 in x 2.618 in
- Alto:** 2.618 in (66.5 mm)
- Largo:** 3.366 in (85.5 mm)
- Conexión y Aplicación:** Conexión y Aplicación

Tipos:

- Tipos:** Cople para pared delgada
- Tipos:** Cople para pared delgada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado resistente a corrosión para instalaciones duraderas
Característica 2	Conexión por compresión sin herramientas especializadas de soldadura
Característica 3	Diseño compacto de 2.618 in (66.5 mm) para espacios reducidos
Característica 4	Peso ligero de 0.792 lb (0.35 kg) que facilita manejo e instalación
Característica 5	Compatible con tubería de pared delgada de 2 in estándar
Característica 6	Dimensiones precisas para integración en sistemas eléctricos comerciales