



Conector de Compresión / Acero Galvanizado / 3/4 in / Pared Delgada / 10 mm (0.394 in) de Alto

SKU: HUB-2923 Marca: HUBBELL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$57.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector de compresión diseñado para tubería de pared delgada de 3/4 pulgada, fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia a la corrosión en instalaciones eléctricas y de comunicaciones. Su diseño compacto de 10 mm de altura permite su uso en espacios con restricciones de clearance, mientras que el sistema de conexión por compresión facilita la instalación sin requerir herramientas especializadas. El peso de 0.079 kg reduce la carga estructural en montajes verticales y suspendidos. Compatible con sistemas de tubería estándar, este conector integra soluciones de infraestructura existentes sin modificaciones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conector: Compresión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de característica: Conector para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistente al fuego: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño: 3/4 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alto: 0.394 in (10 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho: 1.28 in (32.51 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 0.174 lb (0.079 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alto: 0.394 in (10 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho: 1.28 in (32.51 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 0.174 lb (0.079 kg)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistente al fuego: No</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conector: Compresión<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Característica: Conector para pared delgada<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño: 3/4 in<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con: Sistemas de tubería estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Conector de compresión HUB2923</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en entornos industriales
Característica 2	Compatibilidad con tubería estándar para integración inmediata
Característica 3	Diseño compacto de 10 mm para espacios restringidos
Característica 4	Peso reducido de 0.079 kg para instalación simplificada
Característica 5	Conexión por compresión sin herramientas especializadas
Característica 6	Construcción en acero galvanizado para durabilidad estructural