



Conector de Compresión Hermético / Acero Galvanizado / Pared Delgada 1 1/2 in / Locaciones Húmedas / 2.31 in (58.67 mm) Alto

SKU: HUB-2926RT Marca: RACO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$120.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector de compresión hermético fabricado en acero galvanizado, diseñado para instalaciones en paredes delgadas de 1 1/2 pulgada en entornos industriales y comerciales con exposición a humedad. El sistema de fijación por compresión elimina la necesidad de soldadura, reduciendo tiempos de instalación y riesgos operativos. La protección galvanizada proporciona resistencia superior a la corrosión en locaciones húmedas y exigentes. Su construcción compacta con dimensiones de 2.31 in (58.67 mm) de alto por 2.14 in (54.35 mm) de ancho permite integración en espacios con restricciones físicas, mientras que su peso de 0.515 lb (0.23 kg) facilita el manejo durante el montaje en campo.

Características Generales

- Tipo de conector: Compresión para pared delgada
- Condiciones ambientales: Locaciones húmedas
- Tamaño nominal: 1 1/2 in
- Instalación: Sin soldadura, por compresión mecánica
- Protección: Resistente a corrosión por galvanizado
- Especificaciones Físicas
- Altitud: 2.31 in (58.67 mm)
- Ancho: 2.14 in (54.35 mm)
- Peso: 0.515 lb (0.23 kg)

Materiales y Ambiente

- Material: Acero galvanizado
- Resistencia: Corrosión
- Aplicación: Locaciones húmedas y exigentes

Datos de Instalación

- Tipo de conexión: Compresión
- Tipo de pared: Delgada
- Soldadura requerida: No
- Tamaño nominal: 1 1/2 in

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación por compresión sin soldadura requerida
Característica 2	Acero galvanizado con resistencia a corrosión prolongada
Característica 3	Hermeticidad garantizada para ambientes húmedos y exigentes
Característica 4	Diseño compacto de 1 1/2 in para espacios reducidos
Característica 5	Peso reducido de 0.23 kg para manejo e instalación ágil
Característica 6	Dimensiones controladas de 2.31 x 2.14 in para integración precisa