



Conector de Compresión Hermético / Acero Galvanizado / Pared Delgada 1 1/4" / 1.89" x 3.307" (48 x 83.99 mm) / Ambientes Húmedos

SKU: HUB-2925RT Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$98.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conector de compresión hermético diseñado para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en ambientes húmedos y condiciones exigentes. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia superior a la corrosión, garantizando integridad estructural en aplicaciones industriales y comerciales. Su configuración para pared delgada de 1 1/4 pulgadas permite la transición segura de cables entre canalizaciones y equipos en espacios con restricciones de instalación. El mecanismo de compresión asegura un sellado hermético sin requerir herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación y minimizando riesgos de infiltración de humedad en puntos de conexión críticos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Tipo de conector: Compresión hermético para pared delgada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Material: Acero galvanizado resistente a corrosión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Condiciones ambientales: Locaciones húmedas y exigentes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Tamaño nominal: 1 1/4 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Peso: 0.515 lb (0.23 kg)</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Dimensiones: 1.89" x 1.89" x 3.307" (48 mm x 48 mm x 83.99 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Tipo: Conector de compresión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Aplicación: Pared delgada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Tamaño: 1 1/4 in<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Condiciones: Locaciones húmedas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Físicas / Eléctricas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Material: Acero galvanizado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Alto: 1.89 in (48 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Ancho: 1.89 in (48 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Largo: 3.307 in (83.99 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Peso: 0.515 lb (0.23 kg)</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• 1 conector de compresión hermético HUB2925RT</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección hermética para instalaciones en locaciones húmedas y exigentes
Característica 2	Acero galvanizado resistente a corrosión para mayor durabilidad operativa
Característica 3	Diseño compacto de 1 1/4" para espacios de instalación reducidos
Característica 4	Peso ligero de 0.23 kg facilita manejo e instalación manual
Característica 5	Dimensiones precisas 48 x 48 x 83.99 mm para ajuste exacto en canalizaciones
Característica 6	Tipo compresión para sellado confiable sin herramientas especializadas