



Acople de Compresión Hermético / 2 Pulgadas / Acero Galvanizado / EMT / UL 514B / Ubicaciones Húmedas

SKU: HUB-2928RT Marca: HUBBELL RACO Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$231.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acople de compresión raintight para conduit EMT de 2 pulgadas, diseñado para aplicaciones en ubicaciones húmedas. Fabricado en acero con recubrimiento zinc-electrogalvanizado que proporciona protección mecánica y resistencia a la corrosión. Certificado cULus listed y cumple con los estándares UL 514B. Marcado con 'Wet Location' para facilitar la inspección y verificación de cumplimiento. Ideal para instalaciones eléctricas que requieren protección contra la humedad y condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de fitting: Acople (coupling)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conduit: EMT<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 2 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero con acabado zinc-electrogalvanizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: cULus listed para ubicaciones húmedas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándares: UL 514B, Buy American<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Marcado: Wet Location<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 2.961 x 2.607 x 2.78 pulgadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación cULus listed<li style='margin-bottom: 6px;'>Aprobado para ubicaciones húmedas (Wet Location)<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento UL 514B<li style='margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento Buy American<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección mecánica garantizada<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a la corrosión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Zinc-electrogalvanizado<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 2.961 x 2.607 x 2.78 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de fitting: Acople (coupling)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de conduit: EMT<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro: 2 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Acople de compresión hermético 2 pulgadas EMT</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección mecánica garantizada en acero electrogalvanizado
Característica 2	Resistencia a la corrosión con acabado zinc-electrogalvanizado
Característica 3	Certificado cULus para instalaciones en ubicaciones húmedas
Característica 4	Marcado 'Wet Location' para inspección y verificación rápida
Característica 5	Cumplimiento con estándar UL 514B y normativa Buy American
Característica 6	Diseño compacto de 2.961 x 2.607 x 2.78 pulgadas para espacios reducidos