



Cople de Extensión para Motor de Puerta / 50 Nm Torque / Eje Hueco 25.4 mm / 24-32 RPM / Puertas Seccionales y Enrollables

SKU: ACCESS50-EXT Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$544.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cople de extensión diseñado para integrarse con motores de la serie ACCESS50 en aplicaciones de puertas seccionales comerciales y puertas enrollables industriales. Construido en metal con sistema de fijación mediante cuatro tornillos allen, permite acoplamiento en puertas que no disponen de barra sólida, utilizando una ranura específica para la transmisión de torque. Ofrece salida de torque de 50 Nm con capacidad nominal de 35 Nm, velocidad de operación entre 24 y 32 RPM, y eje hueco de 25.4 mm de diámetro. Incluye sistema de control a 24 V con función de operación manual de emergencia y torque de retención de 400 Nm para mantener la puerta en posición ante fallos de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con motor ACCESS50 para seccionales comerciales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cople metálico resistente con 4 tornillos allen<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseñado para puertas sin barra sólida con ranura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación rápida en puertas enrollables industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Operación manual de emergencia con sistema de control 24 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Área máxima de puerta: ≤22 m²</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida de torque: 50 Nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Torque nominal: 35 Nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Torque de retención: 400 Nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad: 24-32 RPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia: 450 W<li style='padding: 6px 0;*>Área de puerta: ≤22 m²</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Eje hueco: Ø25.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 110-127/220-240 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje trifásico: 380-420 V<li style='padding: 6px 0;*>Sistema de control: 24 V<li style='padding: 6px 0;*>Material: Metal con tornillos allen</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertas seccionales comerciales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertas enrollables industriales<li style='padding: 6px 0;*>Sistemas con eje hueco Ø25.4 mm<li style='padding: 6px 0;*>Instalaciones con requerimiento de operación manual de emergencia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torque de retención 400 Nm para operación segura en emergencias
Característica 2	Ajuste mecánico con 4 tornillos allen para fijación robusta
Característica 3	Compatible con puertas sin barra sólida mediante ranura de acople
Característica 4	Operación manual de emergencia integrada en sistemas de control 24 V
Característica 5	Potencia 450 W con voltaje dual 110-127/220-240 V y trifásico 380-420 V
Característica 6	Área máxima de puerta 22 m² para aplicaciones comerciales e industriales