



Cople Conduit Aluminio / Medida Nominal 25.4 mm (1") / Diámetro Exterior 39.62 mm (1.56") / Longitud 50.80 mm (2") / UL-6A y ANSI C80.5

SKU: COAL-25 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$98.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cople de conduit fabricado en aleación de aluminio 6063 con tratamientos térmicos T1 y T5, diseñado para uniones mecánicas en sistemas de canalización eléctrica. Cumple con las normativas UL-6A de Underwriters Laboratories y ANSI C80.5, garantizando compatibilidad con instalaciones comerciales e industriales en territorio norteamericano. Su construcción en aluminio de peso ligero reduce la carga estructural en montajes aéreos y facilita el manejo durante la instalación. La medida nominal de 25.4 mm (1') corresponde al estándar de conduit rígido de una pulgada, con diámetro exterior de 39.62 mm para acoplamiento preciso. La longitud estándar de 50.80 mm (2') permite uniones compactas que optimizan el espacio disponible en cajas de juntas y gabinetes de distribución.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aleación de aluminio 6063, tratamientos térmicos T1 y T5<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conformidad con normativa UL-6A (Underwriters Laboratories)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conformidad con normativa ANSI C80.5<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Medida nominal: 25.4 mm (1')<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro exterior: 39.62 mm (1.56")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Longitud estándar: 50.80 mm (2')<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Peso unitario: 0.0567 kg</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño y Certificaciones</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aleación: Aluminio 6063-T1/T5
Normativa UL: UL-6A
Normativa ANSI: ANSI C80.5
Aplicación: Conduit rígido metálico</p></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Físicas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Medida nominal: 25.4 mm (1')
Diámetro exterior: 39.62 mm (1.56")
Longitud: 50.80 mm (2')
Peso: 0.0567 kg</p></div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">1 x Cople de conduit aluminio COAL25
Medida nominal 25.4 mm (1')</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aleación 6063-T1/T5 para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Certificación UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas seguras
Característica 3	Peso reducido de 0.0567 kg facilita manejo en altura y trayectorias complejas
Característica 4	Diámetro exterior 39.62 mm compatible con conduit estándar de 1 pulgada
Característica 5	Longitud compacta de 50.80 mm optimiza espacio en cajas de juntas
Característica 6	Construcción en aluminio elimina riesgo de oxidación en ambientes húmedos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 02:25