



Cople para Conduit / Aluminio 6063 / 2 Pulgadas / UL-6A / ANSI C80.5

SKU: COAL51 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$197.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople para conduit fabricado en aleación de aluminio 6063 con tratamientos térmicos T1 y T5, diseñado para uniones seguras en instalaciones de tubería eléctrica. Cumple con los estándares UL-6A de Underwriters Laboratories y ANSI C80.5, garantizando compatibilidad con sistemas conduit de uso general en infraestructura eléctrica comercial e industrial. Su construcción robusta asegura conexiones duraderas, mientras que su peso reducido de 0.157 kg facilita el manejo durante la instalación.

Características Generales

- **Material:** Aleación de aluminio 6063
- **Certificaciones:** UL-6A, ANSI C80.5
- **Tratamientos térmicos:** T1, T5
- **Medida nominal:** 50.8 mm (2")
- **Diámetro exterior:** 69.85 mm (2.75")
- **Longitud:** 53.97 mm (2 1/8")
- **Peso:** 0.157 kg

Material y Certificaciones

Aleación: Aluminio 6063

Tratamientos: T1, T5

Estándar UL: UL-6A

Estándar ANSI: C80.5

Dimensiones y Peso

Medida nominal: 50.8 mm (2")

Diámetro exterior: 69.85 mm (2.75")

Longitud: 53.97 mm (2 1/8")

Peso: 0.157 kg

Contenido del Paquete

1 x Cople para conduit de aluminio 2"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aleación 6063 con tratamientos T1 y T5 para alta resistencia
Característica 2	Certificación UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas
Característica 3	Diámetro exterior de 69.85 mm para compatibilidad estándar
Característica 4	Longitud de 53.97 mm para uniones compactas
Característica 5	Peso de 0.157 kg para manejo y transporte eficiente
Característica 6	Diseño robusto para conexiones seguras y duraderas