



Cople Conduit Aluminio / 1 1/2" / Aleación 6063-T1/T5 / UL-6A / ANSI C80.5 / Compacto

SKU: COAL-38 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$135.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de conduit fabricado en aleación de aluminio 6063-T1/T5, diseñado para la unión de tubería conduit rígida en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Cumple con las normativas UL-6A de Underwriters Laboratories y ANSI C80.5, garantizando compatibilidad con sistemas de canalización eléctrica estandarizados en Norteamérica. Su construcción en aluminio ofrece resistencia a la corrosión con peso significativamente inferior al acero, facilitando el transporte, manejo e instalación en campo. El diseño compacto de 52.34 mm de longitud permite su uso en espacios reducidos donde los acoples convencionales presentan interferencias mecánicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aleación de aluminio 6063-T1/T5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL-6A, ANSI C80.5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida nominal: 31.8 mm (1 1/2')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior: 56.13 mm (2.21')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 52.34 mm (2 1/16')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.1057 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Aleación: 6063-T1/T5<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a corrosión: Alta<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación UL: UL-6A<li style='padding: 6px 0;'>• Certificación ANSI: C80.5</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Medida nominal: 31.8 mm (1 1/2')<li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro exterior: 56.13 mm (2.21')<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 52.34 mm (2 1/16')<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 0.1057 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Cople de conduit aluminio 1 1/2'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas seguras
Característica 2	Aleación 6063-T1/T5 con alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Diseño compacto de 52.34 mm para espacios de conducción reducidos
Característica 4	Peso reducido de 0.1057 kg que facilita manejo e instalación
Característica 5	Diámetro exterior 56.13 mm compatible con tubería estándar 1 1/2"
Característica 6	Cumplimiento normativo para proyectos residenciales e industriales