



Cople Conduit / Aluminio 6063-T5 / 1 1/4" (32 mm) / UL-6A / ANSI C80.5

SKU: COAL-32 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$103.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople conduit fabricado en aluminio 6063-T5, diseñado para uniones mecánicas en instalaciones de tubería eléctrica industrial. Cumple con las normas UL-6A y ANSI C80.5, asegurando compatibilidad con sistemas conduit estándar de 1 1/4" (31.8 mm). Su construcción en aleación de aluminio proporciona resistencia a la corrosión con peso significativamente inferior al acero, facilitando el transporte e instalación en proyectos de gran escala. La medida nominal de 31.8 mm y diámetro exterior de 49.53 mm garantizan acoplamiento preciso con tubería conduit convencional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio 6063-T5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medida nominal: 31.8 mm (1 1/4')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro exterior: 49.53 mm (1.95')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 52.34 mm (2 1/16')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.0857 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL-6A, ANSI C80.5</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Medida nominal: 31.8 mm (1 1/4')<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro exterior: 49.53 mm (1.95')<li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 52.34 mm (2 1/16')<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.0857 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Aleación: Aluminio 6063-T5<li style='padding: 6px 0;'>Especificaciones: UL-6A<li style='padding: 6px 0;'>Especificaciones: ANSI C80.5</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Cople conduit de aluminio 1 1/4" (32 mm)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aleación 6063-T5 para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Certificación UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones eléctricas industriales
Característica 3	Peso reducido de 0.0857 kg facilita manejo en altura y espacios reducidos
Característica 4	Diámetro exterior 49.53 mm compatible con tubería estándar 1 1/4"
Característica 5	Longitud compacta de 52.34 mm optimiza espacio en canalizaciones
Característica 6	Conexión mecánica segura sin herramientas especializadas