



Cople Conduit PVC Ligero / 1/2" (13 mm) / Autoextinguible / Norma NMX-E-031 / Instalación en Concreto

SKU: ATUL-12-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$3.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople conduit tipo ligero de 1/2" (13 mm) fabricado en compuesto de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñado específicamente para la conducción de cables eléctricos en instalaciones industriales, domésticas y de voz y datos en ambientes comerciales y residenciales. Su construcción ligera permite su uso en obras donde el concreto cubrirá la canalización, mientras que sus propiedades dieléctricas garantizan el aislamiento eléctrico necesario para protección de conductores. El sistema de unión mediante casquillo termoformado integrado o cople PVC facilita la interconexión directa sin requerir herramientas especializadas. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente y presenta características autoextinguibles que previenen la propagación de llamas en caso de incendio.

Características Generales

- Material:** Compuesto PVC sin plastificante, celda 12454
- Diámetro nominal:** 1/2" (13 mm)
- Normas:** NMX-E-031, NMX-E-012-SCFI
- Propiedad eléctrica:** Rigidez dieléctrica para aislamiento
- Tipo de instalación:** Empotrado en concreto
- Resistencia al fuego:** Autoextinguible
- Método de unión:** Casquillo termoformado integrado o cople PVC

Especificaciones Técnicas

- Material base:** PVC rígido sin plastificante
- Clasificación celda:** 12454
- Propiedad mecánica:** Diseño ligero para concreto
- Aplicaciones:** Eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos
- Norma de material:** NMX-E-031
- Norma de fabricación:** NMX-E-012-SCFI vigente
- Aislamiento eléctrico:** Rigidez dieléctrica certificada
- Método principal:** Casquillo termoformado integrado al tubo
- Método alternativo:** Cople PVC separado
- Tipo de obra:** Empotrada en concreto
- Ambientes:** Casa habitación, comercio, industria

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Casquillo termoformado integrado para unión directa sin accesorios adicionales
Característica 2	Compuesto PVC sin plastificante celda 12454 para alta resistencia química
Característica 3	Rigidez dieléctrica garantiza aislamiento eléctrico seguro en canalizaciones
Característica 4	Diseño ligero optimizado para instalaciones empotradas en concreto
Característica 5	Cumplimiento normativo NMX-E-031 y NMX-E-012-SCFI para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 6	Propiedad autoextinguible que limita propagación de incendios en canalizaciones