



Cople para Pared Delgada / 1 1/2 in / Acero Galvanizado / Fijación por Tornillo / Longitud Total 2.992 in (0.25 ft)

SKU: HUB-2026 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$51.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de 1 1/2 pulgadas fabricado en acero galvanizado, diseñado específicamente para instalaciones en paredes delgadas. La fijación por tornillo proporciona estabilidad estructural en sustratos de bajo espesor donde los sistemas de anclaje convencionales resultan inadecuados. El acabado galvanizado ofrece protección contra la corrosión en entornos interiores y exteriores controlados. Su construcción liviana de 0.392 lb (0.177 kg) minimiza la carga sobre la pared, mientras que las dimensiones compactas facilitan la instalación en espacios restringidos. Este componente es compatible con tuberías de 1 1/2 in en aplicaciones de fontanería residencial, comercial e industrial ligera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Cople para pared delgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de conexión: Tornillo de fijación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de ajuste: Por tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tamaño nominal: 1 1/2 in</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Peso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 2.453 in (62.30 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 1.917 in (48.69 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 2.992 in (75.99 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.392 lb (0.177 kg)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material base: Acero<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Galvanizado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Paredes delgadas<li style='padding: 6px 0;'>Mecanismo de fijación: Tornillo<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de ajuste: Por tornillo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para resistencia a la corrosión en instalaciones prolongadas
Característica 2	Fijación por tornillo para montaje seguro en paredes delgadas
Característica 3	Peso de 0.392 lb (0.177 kg) que reduce carga estructural
Característica 4	Dimensiones compactas para espacios de instalación reducidos
Característica 5	Diseño específico compatible con paredes de bajo espesor
Característica 6	Longitud total 2.992 in (75.99 mm) para ajuste preciso