



Cople para Pared Gruesa / 1 1/2" / Rosca Cónica Interior / Acabado Liso / Protección Anticorrosiva Zinc

SKU: KCOP-112 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$71.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople para pared gruesa de 1 1/2" con rosca cónica interior, diseñado para instalaciones eléctricas visibles o ocultas en entornos industriales, de infraestructura y edificaciones. Fabricado con acabado liso libre de ampollas, escamas o incrustaciones, y recubrimiento de zinc interior y exterior que proporciona protección anticorrosiva superior y facilita el deslizamiento de conductores durante el enhebrado. Su construcción resiste la intemperie, la exposición prolongada a la luz solar y las altas temperaturas, asegurando durabilidad en condiciones exteriores exigentes. La ausencia de filos cortantes protege el aislamiento de los cables, mientras que su compatibilidad con accesorios estándar agiliza el tendido de redes eléctricas.

Características Generales

- Cople para pared gruesa de 1 1/2"
- Rosca cónica interior
- Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones
- Recubrimiento de zinc interior y exterior
- Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc
- Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas
- Libre de filos cortantes
- Excelente compatibilidad con accesorios
- Aplicaciones: instalaciones eléctricas visibles u ocultas, uso industrial, infraestructura y edificaciones

Desempeño

- Resistencia a intemperie, luz solar y calor
- Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc
- Recubrimiento de zinc interior con excelente deslizamiento para enhebrado de conductores
- Rosca cónica para instalación rápida
- Libre de filos cortantes que dañen el aislamiento de conductores

Físicas / Eléctricas

- Diámetro nominal: 1 1/2"
- Tipo: Cople para pared gruesa
- Acabado: Liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones
- Interior roscado
- Recubrimiento: Zinc interior y exterior

Contenido del Paquete

- Cople para pared gruesa de 1 1/2"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca cónica interior para instalación rápida de conductores
Característica 2	Recubrimiento de zinc interior que facilita el deslizamiento de cables
Característica 3	Acabado liso sin filos cortantes que protege el aislamiento eléctrico
Característica 4	Resistencia a intemperie, luz solar y altas temperaturas prolongadas
Característica 5	Excelente compatibilidad con accesorios de tubería eléctrica estándar
Característica 6	Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc