



Cople para Tubo Pared Delgada / 1 1/2" / 4 Tornillos Opresores 1/4" / Diseño Reforzado Tipo Neer / 52 x 75 mm

SKU: ANC-CPD-112    Marca: ANCLO    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$72.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Cople diseñado para tubo de pared delgada de 1 1/2', fabricado mediante moldeado a alta presión con calidad controlada. Su diseño reforzado tipo Neer garantiza resistencia estructural en instalaciones eléctricas y de comunicaciones. Los bordes están mecanizados para eliminar aristas cortantes, protegiendo el forro de los cables durante el jalado y reduciendo riesgos de cortocircuitos o daños en la instalación. Cumple con especificaciones federales norteamericanas W-F-408 E Tipo 2 Clase 2 Modelo L Estilo I, UL 514 B y NEMA FB-1, asegurando compatibilidad con estándares de la industria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Diseño reforzado tipo Neer para alta presión</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• 4 tornillos opresores de 1/4" para fijación segura</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Mecanizado sin bordes cortantes para proteger cables</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Cumple normas W-F-408 E, UL 514 B y NEMA FB-1</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Dimensiones: 52 x 75 mm</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Peso por 100 piezas: 17.6 kg</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Diseño reforzado tipo Neer</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Moldeado a alta presión con calidad controlada</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Especificación federal W-F-408 E</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo I</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>UL 514 B</li><li style='padding: 6px 0;\*>NEMA FB-1</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Diámetro: 1 1/2' para tubo pared delgada</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Dimensiones: 52 x 75 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>4 tornillos opresores de 1/4"</li><li style='padding: 6px 0;\*>Mecanizado sin bordes cortantes</li><li style='padding: 6px 0;\*>Peso por 100 unidades: 17.6 kg</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Cople para tubo pared delgada 1 1/2'</li><li style='padding: 6px 0;\*>4 tornillos opresores de 1/4" integrados</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño reforzado tipo Neer para alta presión                   |
| Característica 2 | 4 tornillos opresores de 1/4" para fijación segura             |
| Característica 3 | Mecanizado sin bordes cortantes para proteger cables           |
| Característica 4 | Cumple normas W-F-408 E, UL 514 B y NEMA FB-1                  |
| Característica 5 | Dimensiones precisas de 52 x 75 mm para instalación exacta     |
| Característica 6 | Peso de 17.6 kg por cada 100 unidades para logística eficiente |