



Cople para Tubo Pared Delgada / 1 1/4" / Tornillos Opresores #10 / Diseño Reforzado Tipo Neer / 47 x 67 mm

SKU: ANC-CPD-114 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$57.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de 1 1/4' diseñado para tubo de pared delgada con fijación mediante tornillos opresores. Fabricado con diseño reforzado tipo Neer mediante moldeo a alta presión con control de calidad. La precisión en mecanizado elimina bordes cortantes que puedan dañar el forro de los cables durante el jalado. Cumple con especificación federal norteamericana W-F-408 E, Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo I, además de UL 514 B y NEMA FB-I. Incluye dos tornillos opresores #10 para aseguramiento mecánico confiable. Dimensiones compactas de 47 x 67 mm permiten instalación en espacios con restricción de área.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño reforzado tipo Neer moldeado a alta presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento W-F-408 E, Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo I<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL 514 B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación NEMA FB-I<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dos tornillos opresores #10 incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 47 x 67 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 12.6 kg por 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificación federal W-F-408 E, Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo I
UL 514 B
NEMA FB-I</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño reforzado tipo Neer
Moldeo a alta presión
Precisión mecanizada sin bordes cortantes
2 tornillos opresores #10
Dimensiones: 47 x 67 mm
Peso: 12.6 kg por 100 piezas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cople para tubo pared delgada 1 1/4'
Tornillos opresores #10 integrados</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño reforzado moldeado a alta presión para máxima durabilidad
Característica 2	Precisión mecanizada que protege el forro de cables durante instalación
Característica 3	Cumplimiento con estándares W-F-408 E, UL 514 B y NEMA FB-I
Característica 4	Dos tornillos opresores #10 para fijación mecánica segura
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Peso optimizado de 12.6 kg por cada 100 piezas facilita manejo logístico