



Cople para Pared Gruesa / 1 Pulgada / Acabado Liso / Protección Anticorrosiva Zinc / Etiqueta Amarilla

SKU: KCOP-100 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$28.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople de 1 pulgada diseñado para instalación en paredes gruesas en sistemas de tubería eléctrica. Fabricado con acabado liso, libre de ampollas, escamas e incrustaciones, garantizando una superficie uniforme que facilita la manipulación durante el tendido de la red eléctrica. Su interior roscado cuenta con recubrimiento de zinc que proporciona protección anticorrosiva y deslizamiento óptimo al enhebrar conductores. La rosca cónica permite instalación rápida y compatibilidad con accesorios estándar. Resistente a la intemperie, luz solar y altas temperaturas, es apto para instalaciones eléctricas visibles u ocultas en entornos industriales, de infraestructura y edificaciones.

Características Generales

- Cople para pared gruesa, 1 pulgada
- Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones
- Interior roscado con recubrimiento de zinc
- Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc
- Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas
- Rosca cónica para instalación rápida
- Excelente compatibilidad con accesorios
- Libre de filos cortantes
- Etiqueta amarilla

Desempeño y Aplicaciones

- Instalaciones eléctricas visibles u ocultas
- Uso industrial, infraestructura y edificaciones
- Facilita el tendido de la red eléctrica
- Deslizamiento óptimo de conductores por interior zincado

Contenido del Paquete

Cople de 1" para pared gruesa con etiqueta amarilla

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas
Característica 2	Interior roscado con recubrimiento de zinc para deslizamiento óptimo
Característica 3	Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc
Característica 4	Acabado liso sin ampollas, escamas ni incrustaciones
Característica 5	Rosca cónica para instalación rápida y compatibilidad con accesorios
Característica 6	Libre de filos cortantes que dañen el aislamiento de conductores