



Cople para Tubo Pared Delgada / 1/2" / Diseño Reforzado Tipo Neer / 2 Tornillos Opresores #10 / 24 x 38 mm

SKU: ANC-CPD12 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$10.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de 1/2" diseñado para tubo de pared delgada con construcción reforzada tipo Neer, fabricado mediante moldeo a alta presión para garantizar resistencia estructural en instalaciones eléctricas profesionales. Su mecanizado de precisión elimina bordes cortantes que pudieran dañar el forro de los cables durante el jalado, reduciendo riesgos de cortocircuitos y fallas en el tendido. El cumplimiento con estándares W-F-408E, UL 514B y NEMA FB-I asegura compatibilidad con especificaciones federales norteamericanas para instalaciones comerciales e industriales. La sujeción mediante dos tornillos opresores #10 proporciona fijación mecánica confiable del conducto, mientras que sus dimensiones compactas de 24 x 38 mm permiten su uso en espacios con restricciones de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño reforzado tipo Neer, moldeado a alta presiónMecanizado de precisión sin bordes cortantesCumplimiento W-F-408E Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo ICumplimiento UL 514B y NEMA FB-IDos tornillos opresores #10 para sujeción seguraDimensiones: 24 x 38 mmPeso por 100 piezas: 2.9 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar W-F-408E Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo IEstándar UL 514BEstándar NEMA FB-IDiseño reforzado tipo NeerMoldeado a alta presión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño: 1/2" para tubo pared delgadaDimensiones: 24 x 38 mmPeso por 100 piezas: 2.9 kgDos tornillos opresores #10Mecanizado de precisión sin bordes cortantes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cople de 1/2" para tubo pared delgadaDos tornillos opresores #10 integrados</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño reforzado tipo Neer moldeado a alta presión para máxima durabilidad
Característica 2	Mecanizado de precisión que elimina bordes cortantes y protege el forro de cables
Característica 3	Cumplimiento con estándares W-F-408E, UL 514B y NEMA FB-I para instalaciones certificadas
Característica 4	Dos tornillos opresores #10 que garantizan sujeción firme del conducto eléctrico
Característica 5	Dimensiones compactas de 24 x 38 mm para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Peso reducido de 2.9 kg por cada 100 piezas que facilita el transporte y manejo en obra