



Cople para Tubo Pared Delgada / 2 Pulgadas / 4 Tornillos Opresores 1/4 Pulgada / Diseño Reforzado Tipo Neer / 64 x 89 mm

SKU: ANC-CPD-200 Marca: ANCLO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$96.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de 2 pulgadas para tubo de pared delgada con diseño reforzado tipo Neer, fabricado mediante moldeo de alta presión con calidad controlada. La superficie interna está maquinada con precisión para eliminar bordes cortantes, protegiendo el forro de los cables durante operaciones de jalado. Incluye 4 tornillos opresores de 1/4 pulgada que distribuyen uniformemente la presión de fijación. Cumple con las especificaciones federales W-F-408 E (tipo 2, clase 2, modelo L, estilo I), UL 514 B y NEMA FB-I, requeridas en instalaciones eléctricas comerciales e industriales sujetas a regulación. Las dimensiones compactas de 64 x 89 mm facilitan su integración en rutas de conducción con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño reforzado tipo Neer, moldeo alta presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Maquinado preciso sin bordes cortantes para protección de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento: W-F-408 E (tipo 2, clase 2, modelo L, estilo I), UL 514 B, NEMA FB-I<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 tornillos opresores de 1/4 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 64 x 89 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 19.8 kg por 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normatividad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificación federal W-F-408 E
Tipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo I
UL 514 B
NEMA FB-I</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro nominal: 2 pulgadas
Dimensiones: 64 x 89 mm
Peso: 19.8 kg (por 100 piezas)
Tornillos opresores: 4 x 1/4 pulgada
Material: Moldeo alta presión</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cople para tubo pared delgada 2'
4 tornillos opresores 1/4' integrados</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de cables con bordes maquinados sin filos
Característica 2	Cumplimiento federal W-F-408 E, UL 514 B y NEMA FB-I para instalaciones reguladas
Característica 3	Moldeo de alta presión con calidad controlada en producción
Característica 4	Fijación segura con 4 puntos de opresión distribuidos
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios de conducción reducidos
Característica 6	Peso manejable de 19.8 kg por cada 100 unidades