



Cople para Pared Gruesa / 3/4" / Acabado Liso / Protección Anticorrosiva Zinc / Etiqueta Amarilla

SKU: KCOP-34 Marca: KOBREX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$17.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople para pared gruesa de 3/4" diseñado para instalaciones eléctricas visibles u ocultas en entornos industriales, de infraestructura y edificaciones. Fabricado con acabado liso libre de ampollas, escamas o incrustaciones, este accesorio ofrece protección anticorrosiva mediante una capa de zinc con adherencia superior que prolonga la vida útil en condiciones de intemperie, exposición solar y altas temperaturas. El recubrimiento interior de zinc facilita el deslizamiento de conductores eléctricos durante el tendido, mientras que su rosca cónica permite una instalación rápida y segura sin filos cortantes que comprometan el aislamiento de los cables.

Características Generales

- Acabado liso sin ampollas, escamas o incrustaciones
- Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas
- Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc
- Recubrimiento interior de zinc para excelente deslizamiento de conductores
- Rosca cónica para instalación rápida
- Libre de filos cortantes que pudieran dañar el aislamiento de conductores eléctricos
- Excelente compatibilidad con accesorios estándar
- Aplicaciones: instalaciones eléctricas visibles u ocultas, uso industrial, infraestructura y edificaciones

Especificaciones Físicas y de Materiales

- Tipo:** Cople para pared gruesa
- Diámetro nominal:** 3/4"
- Acabado:** Liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones
- Identificación:** Etiqueta amarilla
- Interior:** Roscado con recubrimiento de zinc
- Rosca:** Cónica
- Resistencia y Protección:** Resistencia y Protección
- Intemperie:** Resistente a condiciones climáticas adversas
- Exposición solar:** Resistente a luz solar directa
- Temperatura:** Resistente a altas temperaturas
- Anticorrosión:** Protección por adherencia superior del zinc
- Seguridad:** Libre de filos cortantes
- Instalaciones eléctricas:** Visibles u ocultas
- Sectores:** Industrial, infraestructura y edificaciones
- Facilidad de tendido:** Deslizamiento óptimo de conductores por interior zincado
- Compatibilidad:** Excelente con accesorios estándar de tubería
- Instalación:** Rápida por rosca cónica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a intemperie, luz solar y altas temperaturas
Característica 2	Protección anticorrosiva por adherencia superior del zinc
Característica 3	Recubrimiento interior de zinc para deslizamiento óptimo de conductores
Característica 4	Rosca cónica para instalación rápida y segura
Característica 5	Libre de filos cortantes que dañen el aislamiento eléctrico
Característica 6	Compatible con accesorios estándar de tubería eléctrica