



Cople para Tubo Pared Delgada / 3/4" / 2 Tornillos Opresores #10 / 29 x 49 mm / NEMA FB-1 / UL 514B

SKU: ANC-CPD34 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$18.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de 3/4" para tubo de pared delgada diseñado para instalaciones eléctricas profesionales. Construcción reforzada tipo NEER mediante moldeo a alta presión con calidad controlada, garantizando uniformidad dimensional y resistencia estructural. Superficies maquinadas para eliminar bordes cortantes que puedan dañar el aislamiento de conductores durante el jalado de cables. Cumple con especificaciones federales W-F-408 E Tipo 2 Clase 2 Modelo L Estilo I, UL 514B y NEMA FB-1, asegurando compatibilidad con estándares de instalación eléctrica norteamericanos. Incluye dos tornillos opresores #10 para fijación mecánica segura del tubo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño reforzado tipo NEERMoldeo a alta presión con calidad controladaMaquinado para evitar bordes cortantes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Especificación federal W-F-408 ETipo 2, Clase 2, Modelo L, Estilo IUL 514BNEMA FB-1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensión: 29 x 49 mmPeso por 100 piezas: 4.7 kg2 tornillos opresores #10</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cople para tubo pared delgada 3/4" 2 tornillos opresores #10 integrados</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño reforzado tipo NEER para mayor durabilidad estructural
Característica 2	Moldeo a alta presión con calidad controlada en proceso
Característica 3	Maquinado sin bordes cortantes para proteger forro de cables
Característica 4	Cumple W-F-408 E, UL 514B y NEMA FB-1 para instalaciones eléctricas
Característica 5	Fijación segura con 2 tornillos opresores #10 incluidos
Característica 6	Peso reducido: 4.7 kg por cada 100 piezas facilita manejo en obra