



Cople de Aluminio / Recubrimiento PVC 40 mils / Uretano Anti-chispa 2 mils / Diámetro 43 mm / Longitud 50.80 mm (2 in) / 1" (25.4 mm) Nominal

SKU: COAL-25-PC Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$490.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cople de aluminio con recubrimiento exterior de PVC anticorrosivo de 40 mils mínimo e interior de uretano púrpura anti-chispa de 2 mils mínimo, diseñado para instalaciones de conduit rígido metálico eléctrico en ambientes corrosivos y áreas peligrosas clasificadas. Fabricado en aleación de aluminio 6063 libre de cobre, no magnético, con mangas T1 y T5 que garantizan un sellado hermético. Mejora la puesta a tierra, la conductividad térmica y eléctrica del sistema. Cumple con los estándares UL-6A para conduit rígido metálico eléctrico, los requerimientos del NEC 500 para áreas peligrosas, la especificación federal WW-C-540C y la norma ANSI C80.5.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Características Generales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Recubrimiento exterior PVC: 40 mils mínimo, anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Recubrimiento interior uretano púrpura: 2 mils mínimo, anti-chispa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aleación de aluminio 6063 libre de cobre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• No magnético, resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mangas T1 y T5 para sellado hermético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple UL-6A estándar para conduit rígido metálico eléctrico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple NEC 500 áreas peligrosas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Especificación federal WW-C-540C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• ANSI C80.5</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Recubrimiento PVC anticorrosivo: 40 mils mínimo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aleación aluminio 6063 libre de cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>No magnético<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistente a la corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mejora la puesta a tierra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mejora la conductividad térmica y eléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mangas T1 y T5 para sellado hermético<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cumple UL-6A, NEC 500, WW-C-540C, ANSI C80.5</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Medida nominal: 25.4 mm (1')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro exterior: 43 mm (1.69')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud sin mangas: 50.80 mm (2')<li style='padding: 6px 0;*>Peso por 100 piezas: 10.22 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Cople de aluminio con recubrimiento PVC y uretano púrpura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento anticorrosivo de 40 mils para ambientes agresivos
Característica 2	Uretano púrpura anti-chispa de 2 mils para áreas peligrosas
Característica 3	Aleación 6063 libre de cobre con sellado hermético T1 y T5
Característica 4	No magnético con conductividad térmica y eléctrica mejorada
Característica 5	Cumple UL-6A, NEC 500 y especificación federal WW-C-540C
Característica 6	Peso reducido de 10.22 kg por cada 100 piezas instaladas