



Cople para Conduit / Aluminio 6063 / Recubrimiento PVC 40 mils / Uretano Interior 2 mils / 19 mm / UL-6A / Áreas Peligrosas NEC 500

SKU: COAL-19-PC Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$425.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de unión para conduit rígido metálico de 19 mm (3/4') fabricado en aleación de aluminio 6063 libre de cobre y no magnético, diseñado para instalaciones eléctricas en ambientes corrosivos y áreas peligrosas clasificadas. Incorpora recubrimiento exterior de PVC de 40 mils mínimo que proporciona resistencia superior a la corrosión química y ambiental, complementado con recubrimiento interior de uretano púrpura de 2 mils que garantiza sellado hermético entre conexiones. La configuración con mangas internas asegura la continuidad eléctrica y mejora las características de puesta a tierra y disipación térmica. Cumple con estándares UL-6A para conduit rígido metálico, NEC 500 para áreas peligrosas, ANSI C80.5 y Federal Specification WW-C-540C, certificando su idoneidad para aplicaciones industriales, petroquímicas y entornos con presencia de gases o vapores inflamables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento exterior: PVC 40 mils mínimo contra corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recubrimiento interior: Uretano púrpura 2 mils para sellado hermético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida nominal: 19 mm (3/4')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro exterior: 37 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud sin mangas: 41.28 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 6.27 kg por cada 100 piezas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL-6A, ANSI C80.5, Federal Specification WW-C-540C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Áreas peligrosas según NEC 500<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Propiedades: Mejora puesta a tierra, conductividad térmica y eléctrica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumple UL-6A: conduit rígido metálico<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumple NEC 500: áreas peligrosas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumple ANSI C80.5<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumple Federal Specification WW-C-540C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistente a corrosión (PVC 40 mils)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sellado hermético (uretano 2 mils)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• No magnético, antichispa<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mejora conductividad térmica y eléctrica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio 6063 libre de cobre<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recubrimiento exterior: PVC 40 mils mínimo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recubrimiento interior: Uretano púrpura 2 mils<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medida nominal: 19 mm (3/4')<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro exterior: 37 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud sin mangas: 41.28 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso por 100 piezas: 6.27 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mangas internas: T1, T5 para sellado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cople de aluminio con recubrimiento PVC exterior y uretano interior<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mangas internas T1, T5 integradas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosión con PVC exterior de 40 mils para ambientes agresivos
Característica 2	Sellado hermético por uretano interior de 2 mils que previene ingreso de gases
Característica 3	Aluminio 6063 libre de cobre y no magnético para zonas con riesgo de ignición
Característica 4	Antichispa para instalaciones en áreas peligrosas clasificadas NEC 500
Característica 5	Mejora conductividad térmica y eléctrica optimizando puesta a tierra
Característica 6	Cumple UL-6A, ANSI C80.5 y Federal Specification WW-C-540C para máxima certificación