



Cople de Aluminio para Riel / Aluminio Serie 6000 / Compatible N Rail 4.72 y M2 / Acero Inoxidable / 115 g

SKU: N00003 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$77.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cople de aluminio para riel N Rail 4.72 es un componente estructural diseñado para la unión de tramos en sistemas de montaje solar fotovoltaico. Fabricado en aluminio de la serie 6000, ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad en instalaciones expuestas a condiciones ambientales adversas. Incluye perno y tuerca en acero inoxidable que garantizan una fijación segura y resistente a la corrosión. Su diseño es compatible con las soluciones para techo de losa plana, techo inclinado y la solución M2 para lámina engargolada. La optimización geométrica del cople permite agilizar el ensamblaje en campo, reduciendo los tiempos de instalación en proyectos de energía solar.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Cople de aluminio para riel N Rail 4.72Material: Aluminio serie 6000Peso: 115 g por piezaIncluye: Perno N Bolt 30 (acero inoxidable) y tuerca N Nut (acero inoxidable)</div><div>Aplicación: Unión de tramos en sistemas de montaje solar fotovoltaicoCompatibilidad: N Rail 4.72 (techo plano e inclinado) y solución M2 (lámina engargolada)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión segura de tramos en sistemas fotovoltaicos con alta resistencia estructural
Característica 2	Aluminio serie 6000 con durabilidad probada en condiciones de intemperie
Característica 3	Perno y tuerca en acero inoxidable para fijación confiable sin corrosión
Característica 4	Compatibilidad dual con N Rail 4.72 y solución M2 para lámina engargolada
Característica 5	Diseño optimizado que acelera el ensamblaje y reduce tiempos de instalación en campo
Característica 6	Peso ligero de 115 g que facilita el manejo y transporte en proyectos de gran escala