



Cople Hexagonal Roscado / 1/2" / Longitud Total 1 1/4" / Llave de Tuerca 5/8" / Acabado Cincado

SKU: MAH-P012 Marca: INDEX Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$7.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople hexagonal roscado diseñado para la unión de varillas en sistemas de suspensión de grandes recorridos, típicos en locales comerciales e instalaciones industriales ligeras. Fabricado con acabado cincado que proporciona protección contra la corrosión en ambientes interiores controlados. La geometría hexagonal permite el apriete mecánico con llave de tuerca de 5/8", asegurando uniones estables bajo carga estática. Compatible con varilla roscada modelo RVZ-L012-03 y sistemas de fijación al techo mediante sujetador mariposa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cople hexagonal roscado de 1/2" (12.7 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Versatilidad en diámetros y componentes de suspensión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unión de varillas para grandes recorridos en aplicaciones comerciales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fijación al techo con sujetador mariposa y cople integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado cincado con rosca 1/2"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud total: 1 1/4"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Llave de tuerca: 5/8"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Varilla roscada compatible: RVZ-L012-03</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Cople hexagonal roscado<li style='margin-bottom: 6px;'>Rosca: 1/2"<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud total: 1 1/4"<li style='margin-bottom: 6px;'>Llave de tuerca: 5/8"<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Cincado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Unión de varillas para grandes recorridos<li style='margin-bottom: 6px;'>Locales comerciales e industriales ligeros<li style='margin-bottom: 6px;'>Fijación al techo: sujetador mariposa y cople<li style='margin-bottom: 6px;'>Varilla roscada compatible: RVZ-L012-03<li style='margin-bottom: 6px;'>Versatilidad en diámetros y componentes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 × Cople hexagonal roscado MAHP012</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión de varillas roscadas para grandes recorridos en instalaciones comerciales
Característica 2	Fijación al techo con sujetador mariposa y cople integrado
Característica 3	Acabado cincado para resistencia a la corrosión en ambientes interiores
Característica 4	Compatibilidad con varilla roscada modelo RVZ-L012-03
Característica 5	Rosca estándar 1/2" para integración con sistemas de suspensión existentes
Característica 6	Diseño hexagonal con llave de tuerca 5/8" para apriete mecánico seguro