



Cople Hexagonal Roscado / 3/8" (9.5 mm) / Unión de Varillas / Acabado Cincado / Llave 1/2"

SKU: MAHP-038    Marca: INDEX    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$3.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople hexagonal roscado diseñado para la unión de varillas en aplicaciones de grandes recorridos, típicas en locales comerciales e instalaciones de infraestructura de techo. Fabricado con acabado cincado que proporciona mayor durabilidad y resistencia a la corrosión en ambientes interiores. Permite la fijación al techo mediante sujetador mariposa, ofreciendo una solución integral de montaje. La rosca de 3/8" (9.5 mm) garantiza compatibilidad con varilla roscada estándar RVZ-L038-03. Su longitud compacta de 1 1/8" y llave de tuerca de 1/2" facilitan la instalación con herramientas convencionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cople de unión hexagonal roscado</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Versatilidad en diámetros y componentes</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación para grandes recorridos en locales comerciales</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Fijación al techo con sujetador mariposa</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado cincado para mayor durabilidad</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con varilla roscada RVZ-L038-03</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rosca: 3/8" (9.5 mm)</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud total: 1 1/8"</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Llave de tuerca: 1/2"</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Varilla roscada compatible: RVZ-L038-03</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado: Cincado</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Unión de varillas para grandes recorridos en instalaciones comerciales |
| Característica 2 | Fijación al techo con sujetador mariposa incluido                      |
| Característica 3 | Acabado cincado para resistencia a la corrosión                        |
| Característica 4 | Compatible con varilla roscada RVZ-L038-03                             |
| Característica 5 | Longitud total de 1 1/8" para instalaciones compactas                  |
| Característica 6 | Llave de tuerca de 1/2" para herramientas estándar                     |