



Cople para Conduit Cédula 40 / 1 1/2" (41 mm) / PVC sin Plastificante / Unión Cementar Hermética / UL 651 / NMX-E-031

SKU: ATC40-COP-112 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$35.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople para conduit cédula 40 de 1 1/2" (41 mm) fabricado en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454. Diseñado para la conducción y protección de cables eléctricos en instalaciones subterráneas, expuestas a la intemperie o enterradas directamente. El sistema de unión por cementado con sello hermético asegura la estanqueidad del sistema conduit, previniendo la infiltración de humedad y agentes externos. Su alta rigidez dieléctrica proporciona aislamiento eléctrico confiable para conductores energizados. Cumple con las normas UL 651 y NMX-E-031, siendo apto para aplicaciones en centros comerciales, naves industriales e instalaciones domésticas que requieren protección mecánica y eléctrica de cables.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para conducción de cables eléctricos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso en instalaciones subterráneas, expuestas o enterradas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compuesto de PVC sin plastificante, celda 12454<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de unión cementar con sello hermético<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple norma UL 651 y NMX-E-031<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta rigidez dieléctrica para aislamiento seguro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: instalaciones eléctricas, industriales y domésticas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistemas ahogados en concreto o directamente enterrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de cables en centros comerciales y naves industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: PVC sin plastificante, celda 12454</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rigidez dieléctrica: Alta, para aislamiento seguro</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de unión: Cementar con sello hermético</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipos: Normas: UL 651, NMX-E-031</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Dimensiones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Cople para conduit cédula 40</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 1 1/2" (41 mm)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entorno: Subterráneo, expuesto o enterrado</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Ahogado en concreto o directo enterrado</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sectores: Centros comerciales, naves industriales, doméstico</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Alojar y proteger cables conductores de energía eléctrica</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aplicación subterránea, expuesta o enterrada para cables eléctricos
Característica 2	Celda 12454 de PVC rígido sin plastificante para máxima durabilidad
Característica 3	Sistema de unión cementar con sello hermético que previene ingreso de humedad
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento seguro de conductores
Característica 5	Cumplimiento normativo UL 651 y NMX-E-031 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 6	Compatible con instalaciones industriales, comerciales y domésticas