



Cople Conduit Cédula 40 / 1/2" / PVC 12454 / UL 651 / Unión Cementada / Aplicación Subterránea y Exteriores

SKU: ATC40-COP-12 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$16.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cople diseñado para la conducción de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en compuesto de PVC sin plastificante con clasificación 12454 conforme a NMX-E-031. Incorpora casquillo termoformado integrado que permite unión cementada para sello hermético. Cumple con especificación UL 651 para aplicaciones subterráneas, enterradas en concreto o expuestas a intemperie. Proporciona rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguro en centros comerciales, naves industriales y sistemas eléctricos de media y baja tensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño para conducción de cables eléctricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compuesto PVC sin plastificante clasificación 12454<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Casquillo termoformado integrado al tubo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumplimiento UL 651<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema de unión cementada con sello hermético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicaciones: instalaciones subterráneas, en concreto, enterradas y exposición a intemperie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Norma: UL 651</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Clasificación celda: 12454 (NMX-E-031)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rigidez dieléctrica: SÍ</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: PVC sin plastificante</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diámetro nominal: 1/2'</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo: Cédula 40</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conexión: Casquillo termoformado integrado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sello: Hermético por unión cementada</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye: Cople para conduit cédula 40 de 1/2'</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión con casquillo termoformado integrado para instalación rápida
Característica 2	Sello hermético por sistema de unión cementada resistente a humedad
Característica 3	Compuesto PVC 12454 sin plastificante para máxima durabilidad
Característica 4	Rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento eléctrico seguro
Característica 5	Cumplimiento UL 651 para instalaciones en centros comerciales e industriales
Característica 6	Compatible con tubería enterrada, en concreto y exposición a intemperie